

Dátový list pre produkt: LI1003661-

# NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 3000K 20° 700mA LED biele

zápustné, stropné svetidlo, kardánové otáčanie a výkyv



## Produktové informácie

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technické informácie

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Svetelný tok (lm) (lm)              | 2150                                   |
| Farba svetla                        | teplá biela                            |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 3000                                   |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥90                                    |
| Životnosť                           | 50.000h                                |
| Stmievanie                          | stmievateľné<br>záleží od LED napájaca |
| Trieda ochrany                      | III                                    |
| Krytie                              | IP20                                   |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ svetidla               | zápustné do stropu                                                                                                       |
| Svetelný zdroj integrovaný | áno                                                                                                                      |
| Päťica svetidla            | LED čip                                                                                                                  |
| Uhol vyžarovania (°)       | 120                                                                                                                      |
| Príkon (W)                 | 25,40                                                                                                                    |
| Prevádzkový prúd mA (mA)   | 700                                                                                                                      |
| Výrez (mm)                 | Ø 145                                                                                                                    |
| Montážna hĺbka (mm)        | 105                                                                                                                      |
| Farba                      | čierna<br>biela                                                                                                          |
| Materiál                   | polykarbonát<br>hliník                                                                                                   |
| Dĺžka (mm)                 | 160                                                                                                                      |
| Šírka (mm)                 | 160                                                                                                                      |
| Výška (mm)                 | 95                                                                                                                       |
| Priemer (mm)               | 160                                                                                                                      |
| Voliteľné príslušenstvo    | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| HxŠxV mm                   | 160x160x95                                                                                                               |
| Priemer Ø x výška (mm)     | 160x95                                                                                                                   |
| Výrez v mm                 | Ø 145                                                                                                                    |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                         | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 3000K 20° 700mA LED biele<br>zápustné, stropné svetidlo, kardánové otáčanie a výkyv | LI1003661  |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                |            |
| LED napájač 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                         | LI1004062  |
| LED napájač 30W 700mA                                                                                         | LI1004065  |
| LED napájač 15W-40,6W 250/350/500/700mA                                                                       | LI1004070  |
| NUMINOS L difúzor eliptický LED IP20 transparentný                                                            | LI1004794  |
| NUMINOS L difúzor prismatický LED IP20 transparentný                                                          | LI1004795  |
| NUMINOS L difúzor LED IP20 mliečny                                                                            | LI1004796  |
| NUMINOS L difúzor vzor včelý plást LED IP20 čierny                                                            | LI1004797  |
| Numinos® L montážny rám, round 240/150mm čierny<br>montážny rám                                               | LI1006147  |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                   |            |
| Numinos® L montážny rám, round 240/150mm biely<br>montážny rám   | LI1006148  |
| Numinos® L montážny rám, square 240/150mm čierny<br>montážny rám | LI1006149  |
| Numinos® L montážny rám, square 240/150mm biely<br>montážny rám  | LI1006150  |