

Dátový list pre produkt: LI1003666-

NUMINOS L DL 25,4W 2200lm 3000K 40° 700mA LED biele/chrom

zápustné, stropné svetidlo, kardánové otáčanie a výkyv



Produktové informácie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2200 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	2200
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Životnosť	50.000h
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájacia
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Päťica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Príkon (W)	25,40
Prevádzkový prúd mA (mA)	700
Výrez (mm)	Ø 145
Montážna hĺbka (mm)	105
Farba	chróm biela
Materiál	polykarbonát hliník
Dĺžka (mm)	160
Šírka (mm)	160
Výška (mm)	95
Priemer (mm)	160
Voliteľné príslušenstvo	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
HxŠxV mm	160x160x95
Priemer Ø x výška (mm)	160x95
Výrez v mm	Ø 145

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS L DL 25,4W 2200lm 3000K 40° 700mA LED biele/chrom zápustné, stropné svetidlo, kardánové otáčanie a výkyv	LI1003666
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED napájač 30W 700mA	LI1004065
LED napájač 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
NUMINOS L difúzor eliptický LED IP20 transparentný	LI1004794
NUMINOS L difúzor prismatický LED IP20 transparentný	LI1004795
NUMINOS L difúzor LED IP20 mliečny	LI1004796
NUMINOS L difúzor vzor včelý plást LED IP20 čierny	LI1004797
Numinos® L montážny rám, round 240/150mm čierny montážny rám	LI1006147

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Numinos® L montážny rám, round 240/150mm biely montážny rám	LI1006148
Numinos® L montážny rám, square 240/150mm čierny montážny rám	LI1006149
Numinos® L montážny rám, square 240/150mm biely montážny rám	LI1006150