


Dátový list pre produkt: LI1003729-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 3000K 55° 1050mA LED čierne/chróm

zápustné, stropné svietidlo, kardánové otáčanie a výkyv



## Produktové informácie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technické informácie

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Svetelný tok (lm) (lm)              | 3500                                   |
| Farba svetla                        | teplá biela                            |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 3000                                   |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥90                                    |
| Životnosť                           | 50.000h                                |
| Stmievanie                          | stmievateľné<br>záleží od LED napájaca |
| Trieda ochrany                      | III                                    |
| Krytie                              | IP20                                   |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ svetidla               | zápustné do stropu                                                                                                       |
| Svetelný zdroj integrovaný | áno                                                                                                                      |
| Päťica svetidla            | LED čip                                                                                                                  |
| Uhol vyžarovania (°)       | 120                                                                                                                      |
| Príkon (W)                 | 37,40                                                                                                                    |
| Prevádzkový prúd mA (mA)   | 1050                                                                                                                     |
| Výrez (mm)                 | Ø 175                                                                                                                    |
| Montážna hĺbka (mm)        | 130                                                                                                                      |
| Farba                      | čierna<br>chróm                                                                                                          |
| Materiál                   | polykarbonát<br>hliník                                                                                                   |
| Dĺžka (mm)                 | 190                                                                                                                      |
| Šírka (mm)                 | 190                                                                                                                      |
| Výška (mm)                 | 118                                                                                                                      |
| Priemer (mm)               | 190                                                                                                                      |
| Voliteľné príslušenstvo    | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154- |
| HxŠxV mm                   | 190x190x118                                                                                                              |
| Priemer Ø x výška (mm)     | 190x118                                                                                                                  |
| Výrez v mm                 | Ø 175                                                                                                                    |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                  | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 3000K 55° 1050mA LED čierne/chróm<br>zápustné, stropné svetidlo, kardánové otáčanie a výkyv | LI1003729  |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                         |            |
| LED napájač 40W multi mA                                                                                               | LI1004059  |
| LED napájač 28-40W 1000mA PHASE<br>stmievateľný pomocou fázovej regulácie dobehovej hrany, pre sériu Numinos Downlight | LI1004066  |
| LED napájač 42-50W 1050mA DALI                                                                                         | LI1004071  |
| NUMINOS XL difúzor eliptický LED IP20 transparentný                                                                    | LI1004798  |
| NUMINOS XL difúzor prismatický LED IP20 transparentný                                                                  | LI1004799  |
| NUMINOS XL difúzor LED IP20 mliečny                                                                                    | LI1004800  |
| NUMINOS XL difúzor vzor včelý plást W LED čierny                                                                       | LI1004801  |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                             | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                    |            |
| Numinos® XL montážny rám, round 240/180mm čierny<br>montážny rám  | LI1006151  |
| Numinos® XL montážny rám, round 240/180mm biely<br>montážny rám   | LI1006152  |
| Numinos® XL montážny rám, square 240/180mm čierny<br>montážny rám | LI1006153  |
| Numinos® XL montážny rám, square 240/180mm biely<br>montážny rám  | LI1006154  |