

Dátový list pre produkt: LI1003752-

NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 55° 1050mA LED čierne/biele

zápustné, stropné svietidlo, kardánové otáčanie a výkyv



Produktové informácie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	3800
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Životnosť	50.000h
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájaca
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Päťica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Príkon (W)	37,40
Prevádzkový prúd mA (mA)	1050
Výrez (mm)	Ø 175
Montážna hĺbka (mm)	130
Farba	čierna biela
Materiál	polykarbonát hliník
Dĺžka (mm)	190
Šírka (mm)	190
Výška (mm)	118
Priemer (mm)	190
Voliteľné príslušenstvo	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
HxŠxV mm	190x190x118
Priemer Ø x výška (mm)	190x118
Výrez v mm	Ø 175

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 55° 1050mA LED čierne/biele zápustné, stropné svetidlo, kardánové otáčanie a výkyv	LI1003752
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 40W multi mA	LI1004059
LED napájač 28-40W 1000mA PHASE stmievateľný pomocou fázovej regulácie dobehovej hrany, pre sériu Numinos Downlight	LI1004066
LED napájač 42-50W 1050mA DALI	LI1004071
NUMINOS XL difúzor eliptický LED IP20 transparentný	LI1004798
NUMINOS XL difúzor prismatický LED IP20 transparentný	LI1004799
NUMINOS XL difúzor LED IP20 mliečny	LI1004800
NUMINOS XL difúzor vzor včelý plást W LED čierny	LI1004801

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Numinos® XL montážny rám, round 240/180mm čierny montážny rám	LI1006151
Numinos® XL montážny rám, round 240/180mm biely montážny rám	LI1006152
Numinos® XL montážny rám, square 240/180mm čierny montážny rám	LI1006153
Numinos® XL montážny rám, square 240/180mm biely montážny rám	LI1006154