

Dátový list pre produkt: LI1003811 -

# NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 55° 250mA LED biele

zápustné, stropné svietidlo



## Produktové informácie

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 690 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technické informácie

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Svetelný tok (lm) (lm)              | 690                                    |
| Farba svetla                        | teplá biela                            |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 3000                                   |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥90                                    |
| Životnosť                           | 50.000h                                |
| Stmievanie                          | stmievateľné<br>záleží od LED napájaca |
| Trieda ochrany                      | III                                    |
| Krytie                              | IP20                                   |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ svetidla               | zápustné do stropu                                                                                                       |
| Svetelný zdroj integrovaný | áno                                                                                                                      |
| Pätica svetidla            | LED čip                                                                                                                  |
| Uhol vyžarovania (°)       | 120                                                                                                                      |
| Príkon (W)                 | 8,60                                                                                                                     |
| Prevádzkový prúd mA (mA)   | 250                                                                                                                      |
| Výrez (mm)                 | Ø 68                                                                                                                     |
| Montážna hĺbka (mm)        | 55                                                                                                                       |
| Farba                      | čierna<br>biela                                                                                                          |
| Materiál                   | polykarbonát<br>hliník                                                                                                   |
| Dĺžka (mm)                 | 80                                                                                                                       |
| Šírka (mm)                 | 80                                                                                                                       |
| Výška (mm)                 | 52                                                                                                                       |
| Priemer (mm)               | 80                                                                                                                       |
| Voliteľné príslušenstvo    | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| HxŠxV mm                   | 80x80x52                                                                                                                 |
| Priemer Ø x výška (mm)     | 80x52                                                                                                                    |
| Výrez v mm                 | Ø 68                                                                                                                     |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                  | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 55° 250mA LED biele<br>zápustné, stropné svetidlo                                        | LI1003811  |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                         |            |
| LED napájač 6,5-10W 250mA PHASE<br>stmievateľný pomocou fázovej regulácie dobehovej hrany, pre sériu Numinos Downlight | LI1004055  |
| LED napájač, 10W 250mA                                                                                                 | LI1004058  |
| LED napájač 12-20W 250/350/500/700mA DALI                                                                              | LI1004067  |
| NUMINOS S difúzor eliptický                                                                                            | LI1004786  |
| NUMINOS S difúzor prismatický LED IP20 transparentný                                                                   | LI1004787  |
| NUMINOS S difúzor LED IP20 mliečny                                                                                     | LI1004788  |
| NUMINOS S difúzor vzor včelý plást LED IP20 čierny                                                                     | LI1004789  |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                   |            |
| Numinos® XS montážny rám, round 160/70mm čierny<br>montážny rám  | LI1006135  |
| Numinos® XS montážny rám, round 160/70mm biely<br>montážny rám   | LI1006136  |
| Numinos® XS montážny rám, square 160/70mm čierny<br>montážny rám | LI1006137  |
| Numinos® XS montážny rám, square 160/70mm biely<br>montážny rám  | LI1006138  |