

Dátový list pre produkt: LI1003834-

# NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 40° 250mA LED biele/chrom

zápustné, stropné svietidlo



## Produktové informácie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technické informácie

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Svetelný tok (lm) (lm)              | 750                                     |
| Farba svetla                        | neutrálne biela                         |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 4000                                    |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥90                                     |
| Životnosť                           | 50.000h                                 |
| Stmievanie                          | stmievateľné<br>záleží od LED napájacia |
| Trieda ochrany                      | III                                     |
| Krytie                              | IP20                                    |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ svetidla               | zápustné do stropu                                                                                                       |
| Svetelný zdroj integrovaný | áno                                                                                                                      |
| Pätica svetidla            | LED čip                                                                                                                  |
| Uhol vyžarovania (°)       | 120                                                                                                                      |
| Príkon (W)                 | 8,60                                                                                                                     |
| Prevádzkový prúd mA (mA)   | 250                                                                                                                      |
| Výrez (mm)                 | Ø 68                                                                                                                     |
| Montážna hĺbka (mm)        | 55                                                                                                                       |
| Farba                      | chróm<br>biela                                                                                                           |
| Materiál                   | polykarbonát<br>hliník                                                                                                   |
| Dĺžka (mm)                 | 80                                                                                                                       |
| Šírka (mm)                 | 80                                                                                                                       |
| Výška (mm)                 | 52                                                                                                                       |
| Priemer (mm)               | 80                                                                                                                       |
| Voliteľné príslušenstvo    | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| HxŠxV mm                   | 80x80x52                                                                                                                 |
| Priemer Ø x výška (mm)     | 80x52                                                                                                                    |
| Výrez v mm                 | Ø 68                                                                                                                     |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                  | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 40° 250mA LED biele/chrom<br>zápustné, stropné svetidlo                                  | LI1003834  |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                         |            |
| LED napájač 6,5-10W 250mA PHASE<br>stmievateľný pomocou fázovej regulácie dobehovej hrany, pre sériu Numinos Downlight | LI1004055  |
| LED napájač, 10W 250mA                                                                                                 | LI1004058  |
| LED napájač 12-20W 250/350/500/700mA DALI                                                                              | LI1004067  |
| NUMINOS S difúzor eliptický                                                                                            | LI1004786  |
| NUMINOS S difúzor prismatický LED IP20 transparentný                                                                   | LI1004787  |
| NUMINOS S difúzor LED IP20 mliečny                                                                                     | LI1004788  |
| NUMINOS S difúzor vzor včelý plást LED IP20 čierny                                                                     | LI1004789  |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                   |            |
| Numinos® XS montážny rám, round 160/70mm čierny<br>montážny rám  | LI1006135  |
| Numinos® XS montážny rám, round 160/70mm biely<br>montážny rám   | LI1006136  |
| Numinos® XS montážny rám, square 160/70mm čierny<br>montážny rám | LI1006137  |
| Numinos® XS montážny rám, square 160/70mm biely<br>montážny rám  | LI1006138  |