

Dátový list pre produkt: LI1003866-

NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 20° 500mA LED čierne/biele

zápustné, stropné svetidlo



Produktové informácie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1600
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Životnosť	50.000h
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájaca
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Päťica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Príkon (W)	17,50
Prevádzkový prúd mA (mA)	500
Výrez (mm)	Ø 90
Montážna hĺbka (mm)	75
Farba	čierna biela
Materiál	polykarbonát hliník
Dĺžka (mm)	105
Šírka (mm)	105
Výška (mm)	68
Priemer (mm)	105
Voliteľné príslušenstvo	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
HxŠxV mm	105x105x68
Priemer Ø x výška (mm)	105x68
Výrez v mm	Ø 90

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 20° 500mA LED čierne/biele zápustné, stropné svetidlo	LI1003866
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 30W 500mA PHASE smievateľný pomocou fázovej regulácie dobehovej hrany, pre sériu Numinos Downlight	LI1004054
LED napájač 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED napájač 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
NUMINOS M difúzor eliptický LED IP20 transparentný	LI1004790
NUMINOS M difúzor prismatický LED IP20 transparentný	LI1004791
NUMINOS M difúzor LED IP20 mliečny	LI1004792
NUMINOS M difúzor vzor včelý plást LED IP20 čierny	LI1004793

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Numinos® S montážny rám, round 160/100mm čierny montážny rám	LI1006139
Numinos® S montážny rám, round 160/100mm biely montážny rám	LI1006140
Numinos® S montážny rám, square 160/100mm čierny montážny rám	LI1006141
Numinos® S montážny rám, square 160/100mm biely montážny rám	LI1006142