

Dátový list pre produkt: LI1003940-

NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 3000K 40° 700mA LED čierne

zápustné, stropné svietidlo



Produktové informácie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	2150
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Životnosť	50.000h
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájaca
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Päťica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Príkon (W)	25,40
Prevádzkový prúd mA (mA)	700
Výrez (mm)	Ø 117
Montážna hĺbka (mm)	90
Farba	čierna
Materiál	polykarbonát hliník
Dĺžka (mm)	130
Šírka (mm)	130
Výška (mm)	85
Priemer (mm)	130
Voliteľné príslušenstvo	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
HxŠxV mm	130x130x85
Priemer Ø x výška (mm)	130x85
Výrez v mm	Ø 117

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 3000K 40° 700mA LED čierne zápustné, stropné svetidlo	LI1003940
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED napájač 30W 700mA	LI1004065
LED napájač 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
NUMINOS L difúzor eliptický LED IP20 transparentný	LI1004794
NUMINOS L difúzor prismatický LED IP20 transparentný	LI1004795
NUMINOS L difúzor LED IP20 mliečny	LI1004796
NUMINOS L difúzor vzor včelý plást LED IP20 čierny	LI1004797
Numinos® M montážny rám, round 240/120mm čierny montážny rám	LI1006143

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Numinos® M montážny rám, round 240/120mm biely montážny rám	LI1006144
Numinos® M montážny rám, square 240/120mm čierny montážny rám	LI1006145
Numinos® M montážny rám, square 240/120mm biely montážny rám	LI1006146