

Dátový list pre produkt: LI1004033-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3600lm 4000K 20° 1050mA LED čierne

zápustné, stropné svietidlo



## Produktové informácie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technické informácie

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Svetelný tok (lm) (lm)              | 3600                                    |
| Farba svetla                        | neutrálna biela                         |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 4000                                    |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥90                                     |
| Životnosť                           | 50.000h                                 |
| Stmievanie                          | stmievateľné<br>záleží od LED napájacia |
| Trieda ochrany                      | III                                     |
| Krytie                              | IP20                                    |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ svetidla               | zápustné do stropu                                                                      |
| Svetelný zdroj integrovaný | áno                                                                                     |
| Päťica svetidla            | LED čip                                                                                 |
| Uhol vyžarovania (°)       | 120                                                                                     |
| Príkon (W)                 | 37,40                                                                                   |
| Prevádzkový prúd mA (mA)   | 1050                                                                                    |
| Výrez (mm)                 | Ø 145                                                                                   |
| Montážna hĺbka (mm)        | 115                                                                                     |
| Farba                      | čierna                                                                                  |
| Materiál                   | polykarbonát<br>hliník                                                                  |
| Dĺžka (mm)                 | 160                                                                                     |
| Šírka (mm)                 | 160                                                                                     |
| Výška (mm)                 | 108                                                                                     |
| Priemer (mm)               | 160                                                                                     |
| Voliteľné príslušenstvo    | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| HxŠxV mm                   | 160x160x108                                                                             |
| Priemer Ø x výška (mm)     | 160x108                                                                                 |
| Výrez v mm                 | Ø 145                                                                                   |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                  | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3600lm 4000K 20° 1050mA LED čierne<br>zápustné, stropné svietidlo                                  | LI1004033  |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                         |            |
| LED napájač 40W multi mA                                                                                               | LI1004059  |
| LED napájač 28-40W 1000mA PHASE<br>stmievateľný pomocou fázovej regulácie dobehovej hrany, pre sériu Numinos Downlight | LI1004066  |
| LED napájač 42-50W 1050mA DALI                                                                                         | LI1004071  |
| NUMINOS XL difúzor eliptický LED IP20 transparentný                                                                    | LI1004798  |
| NUMINOS XL difúzor prismatický LED IP20 transparentný                                                                  | LI1004799  |
| NUMINOS XL difúzor LED IP20 mliečny                                                                                    | LI1004800  |
| NUMINOS XL difúzor vzor včelý plást W LED čierny                                                                       | LI1004801  |
| Numinos® L montážny rám, round 240/150mm čierny<br>montážny rám                                                        | LI1006147  |