

Dátový list pre produkt: LI1006346-

Rusty® Pathlight 40 8.8W, 470lm, 830, 90°, IP55, hrdz.

Vonkajšie stojanové LED svetidlo



Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	470
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	25000
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP55
Energetická trieda ECC	E
Nárazová odolnosť	IK06
Typ svetidla	stojanové
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Patica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	90
Príkon (W)	8,80
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Montáž	na podlahu

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	hrdzavá
Materiál	akrylát oceľ
Dĺžka (mm)	150
Šírka (mm)	250
Výška (mm)	400
Voliteľné príslušenstvo	LI228730--;LI229422--
HxŠxV mm	150x250x400

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rusty® Pathlight 40 8.8W, 470lm, 830, 90°, IP55, hrdz.	LI1006346
Vonkajšie stojanové LED svetidlo	
Voliteľné príslušenstvo	
IP68 spojovací modul 3-pólový, Ø6-12mm	LI228730
Tyč do zeme pre RUSTY SQUARE a RUSTY PATHLIGHT	LI229422