

Dátový list pre produkt: LI1006421 -

MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, biele, DC



Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	3000K=9400lm; 4000K=9700lm
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Činiteľ oslnenia UGR	19
Životnosť	50.000h
Stmievanie	stmievanie DALI dotykom Touch DIM
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP50
Energetická trieda ECC	C
Nárazová odolnosť	IK02
Typ svietidla	prisadené na strop
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	80

Technické informácie - Pokračovanie

Príkon (W)	75
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Farba	biela
Materiál	hliník oceľ
Dĺžka (mm)	900
Výška (mm)	92
Priemer (mm)	900
Voliteľné príslušenstvo	LI1001952-, LI1001950-, LI135250--, LI1001951-, LI135251--, LI135254-- ;EHDALIDIM-
HxŠxV mm	900x900x92
Priemer Ø x výška (mm)	900x92

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, biele, DC	LI1006421
Voliteľné príslušenstvo	
MEDO 5m závesné lanko, čierne	LI1001952
MEDO 5m závesné lanko, biele	LI1001950
Závesný set for 1-10V MEDO LED, 5-žilový, 180cm, čierny	LI135250
MEDO 5m závesné lanko, strieborné	LI1001951
Závesný set for 1-10V MEDO LED, 5-žilový, 180cm, biely	LI135251
Závesný set for 1-10V MEDO LED, 5-žilový, 180cm, strieborný	LI135254
Tlačidlový stmievač do inšalačnej škatule pre DALI pre ovládanie DALI predadníkov (až 64 ks), s pamäťovou funkciou	EHDALIDIM