

Dátový list pre produkt: LI1006687-

Numinos XS 48V, 4000K, 8.7W, DALI, 20°, matné čierne

bodové, okrúhle



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	50,00
Šírka (mm)	50,00
Výška (mm)	80,00
Priemer (mm)	50,00
Hmotnosť (kg)	0,18
Typ svetidla	lištové
Montáž	prúdová zbernica
Farba	čierna
Materiál	hliník
Uhol vyžarovania (°)	20
Činiteľ oslnenia UGR	16
Prevádzkové napätie AC (V)	48
Prevádzkové napätie DC (V)	48
Prevádzkový prúd mA (mA)	200
Päťica svetidla	LED čip
Príkon (W)	8,70
Farba svetla	neutrálna biela

Technické informácie - Pokračovanie

Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm) (lm)	720
Životnosť	50000
Stmievanie	stmievateľné DALI 2
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	E
Energetická trieda ECC	E
Priemer (mm)	50
Priemer Ø x výška (mm)	50x80
HxŠxV mm	50x50x80

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Numinos XS 48V, 4000K, 8.7W, DALI, 20°, matné čierne bodové, okrúhle	LI1006687