

Dátový list pre produkt: LI1006696-

Numinos XS

48V, 4000K, 8.7W, DALI, 20°, matné biele/ matné čierne

bodové, okrúhle



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	50,00
Šírka (mm)	50,00
Výška (mm)	80,00
Priemer (mm)	50,00
Hmotnosť (kg)	0,18
Typ svetidla	lištové
Montáž	prúdová zbernica
Farba	čierna biela
Materiál	hliník
Uhol vyžarovania (°)	20
Činiteľ oslnenia UGR	16
Prevádzkové napätie AC (V)	48
Prevádzkové napätie DC (V)	48
Prevádzkový prúd mA (mA)	200

Technické informácie - Pokračovanie

Pätica svietidla	LED čip
Príkon (W)	8,70
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm) (lm)	720
Životnosť	50000
Stmievanie	stmievateľné DALI 2
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	E
Energetická trieda ECC	E
Priemer (mm)	50
Priemer Ø x výška (mm)	50x80
HxŠxV mm	50x50x80

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Numinos XS 48V,4000K,8.7W,DALI,20°,matné biele/matné čierne bodové, okrúhle	LI1006696