

Dátový list pre produkt: LI1006754-

Numinos S 48V, 4000K, 16W, DALI, 40°, matné biele

bodové, okrúhle



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	60,00
Šírka (mm)	60,00
Výška (mm)	90,00
Priemer (mm)	60,00
Hmotnosť (kg)	0,35
Typ svetidla	lištové
Montáž	prúdová zbernica
Farba	biela
Materiál	polykarbonát hliník
Uhol vyžarovania (°)	40
Činiteľ oslnenia UGR	19
Prevádzkové napätie AC (V)	48
Prevádzkové napätie DC (V)	48
Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Pätica svetidla	LED čip
Príkon (W)	16

Technické informácie - Pokračovanie

Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm) (lm)	1230
Životnosť	50000
Stmievanie	stmievateľné DALI 2
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	E
Energetická trieda ECC	E
Priemer (mm)	60
Priemer Ø x výška (mm)	60x90
HxŠxV mm	60x60x90

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Numinos S 48V, 4000K, 16W,DALI,40°,matné biele bodové, okrúhle	LI1006754