

Dátový list pre produkt: LI1007507-

INDUSTRY BATTEN V 1500, 22/42W

830/840/858



Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	3000K=5220lm; 4000K=5760lm; 5700K=5460lm
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 3000 5700
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	50000
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Energetická trieda ECC	E
Nárazová odolnosť	IK04
Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED čip

Technické informácie - Pokračovanie

Uhol vyžarovania (°)	150
Príkon (W)	22 42
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	960 500
Montáž	prisadená na strop nástená
Farba	biela
Materiál	ocel'
Dĺžka (mm)	1520
Výška (mm)	70
Voliteľné príslušenstvo	LI1007476-
HxŠxV mm	1520x61x70

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
INDUSTRY BATTEN V 1500, 22/42W 830/840/858	LI1007507
Voliteľné príslušenstvo	
DOWNLIGHT V 100, rámik, pevný biely	LI1007476