

Dátový list pre produkt: LI1008006-

NEW TRIA 155 DOUBLE LED-Modul, 3000K, 38°, fázové, čierne



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	50,00
Šírka (mm)	50,00
Výška (mm)	40,00
Priemer (mm)	50,00
Hmotnosť (kg)	0,23
Typ svetidla	zápustné do stropu
Montáž	zapustená do stropu
Farba	čierna
Materiál	hliník
Uhol vyžarovania (°)	38
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Pätica svetidla	LED čip
Príkon (W)	13,60
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm) (lm)	1280

Technické informácie - Pokračovanie

Životnosť	50000
Stmievanie	fázovým stmievačom (L) fázovým stmievačom (C)
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	F
Energetická trieda ECC	F
Priemer (mm)	50
Priemer Ø x výška (mm)	50x40
HxŠxV mm	50x50x40

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NEW TRIA 155 DOUBLE LED-Modul, 3000K, 38°, fázové, čierne	LI1008006