

Dátový list pre produkt: LI1008083-

One Linear 70 nástenné svietidlo, UP/DOWN 2700/3000K mosadz

fázové



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	81,00
Šírka (mm)	705,00
Výška (mm)	42,00
Hmotnosť (kg)	0,92
Typ svietidla	nástenné
Montáž	nástenná
Farba	biela mosadzná
Materiál	hliník akrylát
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	500
Päťica svietidla	LED čip
Príkon (W)	20
Farba svetla	teplá biela

Technické informácie - Pokračovanie

Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700
	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm) (lm)	1350
	1250
Životnosť	50000
Stmievanie	fázovým stmievačom (L)
	fázovým stmievačom (C)
Trieda ochrany	I
Krytie	IP44
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	E
Energetická trieda ECC	E
HxŠxV mm	81x705x42

POPIS	OBJ. ČÍSLO
One Linear 70 nástenné svetidlo, UP/DOWN 2700/3000K mosadz fázové	L11008083