

Dátový list pre produkt: LI1008086-

One Linear 50 nástenné svietidlo, UP/DOWN 2700/3000K mosadz

fázové



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	81,00
Šírka (mm)	525,00
Výška (mm)	42,00
Hmotnosť (kg)	0,77
Typ svietidla	nástenné
Montáž	nástenná
Farba	biela mosadzná
Materiál	hliník akrylát
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Pätica svietidla	LED čip
Príkon (W)	14
Farba svetla	teplá biela

Technické informácie - Pokračovanie

Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700 3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm) (lm)	1000 900
Životnosť	50000
Stmievanie	fázovým stmievačom (C)
Trieda ochrany	I
Krytie	IP44
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	E
Energetická trieda ECC	E
HxŠxV mm	81x525x42

POPIS	OBJ. ČÍSLO
One Linear 50 nástenné svetidlo, UP/DOWN 2700/3000K mosadz fázové	LI1008086