

Dátový list pre produkt: LI1008395-

GRIP! S 1~ cylindrické, 3000K, 11W, 29°, biele / čierne

bodové, fázové



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	152,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	60,00
Hmotnosť (kg)	0,18
Typ svetidla	lištové
Montáž	prúdová zbernica
Farba	čierna biela
Materiál	hliník
Uhol vyžarovania (°)	29
Činiteľ oslnenia UGR	25
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	250
Pätica svetidla	LED čip
Príkon (W)	11
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000

Technické informácie - Pokračovanie

Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm) (lm)	610
Životnosť	50000
Stmievanie	fázovým stmievačom (L) fázovým stmievačom (C)
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
HxŠxV mm	152x34x60

POPIS	OBJ. ČÍSLO
GRIP! S 1~ cylindrické, 3000K, 11W, 29°, biele / čierne bodové, fázové	LI1008395