

Dátový list pre produkt: LI1008420-

GRIP! M 1~ cylindrické, 2700K, 20W, 42°, biele / čierne

bodové, fázové



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	153,00
Šírka (mm)	43,00
Výška (mm)	82,00
Hmotnosť (kg)	0,27
Typ svetidla	lištové
Montáž	prúdová zbernica
Farba	čierna biela
Materiál	hliník
Uhol vyžarovania (°)	42
Činiteľ oslnenia UGR	19
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	500
Pačica svetidla	LED čip
Príkon (W)	20
Farba svetla	teplá biela komfort
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700

Technické informácie - Pokračovanie

Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm) (lm)	1810
Životnosť	50000
Stmievanie	fázovým stmievačom (L) fázovým stmievačom (C)
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
HxŠxV mm	153x43x82

POPIS	OBJ. ČÍSLO
GRIP! M 1~ cylindrické, 2700K, 20W, 42°, biele / čierne bodové, fázové	LI1008420