

Dátový list pre produkt: LI1008511 -

New Tria 155 hranaté, 2700K, dvojité, fázové, 38°, biele

stropné zápusťné svetidlo



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	170,00
Šírka (mm)	90,00
Výška (mm)	37,50
Hmotnosť (kg)	0,43
Typ svetidla	nástenné
Montáž	nástenná
Farba	biela
Materiál	hliník
Uhol vyžarovania (°)	38
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Pätica svetidla	LED čip
Príkon (W)	13,60
Farba svetla	teplá biela komfort
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700
Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm) (lm)	610

Technické informácie - Pokračovanie

Životnosť	50000
Stmievanie	fázovým stmievačom (L) fázovým stmievačom (C)
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
Montážna hĺbka (mm)	50
HxŠxV mm	170x90x38
Výrez (mm)	155x78
Výrez v mm	155x78

POPIS	OBJ. ČÍSLO
New Tria 155 hranaté, 2700K, dvojité, fázové, 38°, biele stropné zápusťné svetidlo	LI1008511