

Dátový list pre produkt: LI1008602-

Panel C DALI 625 34W, 830/840 UGR

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	620,00
Šírka (mm)	620,00
Výška (mm)	28,00
Hmotnosť (kg)	1,94
Typ svetidla	zápustné do stropu
Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	hliník
Uhol vyžarovania (°)	90
Činiteľ oslnenia UGR	19
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	850
Pätica svetidla	LED čip
Príkon (W)	34
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 3000
Index podania farieb (Ra)	≥80

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný tok (lm) (lm)	4550 4650
Životnosť	70000
Stmievanie	stmievanie DALI dotykom Touch DIM
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20/54
Montážna hĺbka (mm)	80
HxŠxV mm	620x620x28
Výrez (mm)	590x590
Výrez v mm	590x590

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Panel C DALI 625 34W, 830/840 UGR mounting spring and suspension rope must be ordered separately	LI1008602
Dôležité príslušenstvo	
Panel C 4x montážne pružiny	LI1008610
Panel C závesné lanko s dĺžkou: 150 cm	LI1008609