

Dátový list pre produkt: LI1008603-

PANEL C 600, DALI 34W 930/940 UGR

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	595,00
Šírka (mm)	595,00
Výška (mm)	28,00
Hmotnosť (kg)	1,67
Typ svetidla	LED panel
Farba	biela
Materiál	hliník
Uhol vyžarovania (°)	90
Činiteľ oslnenia UGR	19
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	126,47
Príkon (W)	34
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 3000
Index podania farieb (Ra)	90

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný tok (lm) (lm)	4300 4500
Životnosť	70000
Stmievanie	tlačidlom Push to DIM stmievanie DALI
Trieda ochrany	II
Nárazová odolnosť	IK02
HxŠxV mm	595x595x28

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
PANEL C 600, DALI 34W 930/940 UGR mounting spring and suspension rope must be ordered separately	LI1008603
Dôležité príslušenstvo	
Panel C 4x montážne pružiny	LI1008610
Panel C závesné lanko s dĺžkou: 150 cm	LI1008609