

Dátový list pre produkt: LI1008606-

PANEL C 1200, 34W 930/940 UGR

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.195,00
Šírka (mm)	295,00
Výška (mm)	28,00
Hmotnosť (kg)	1,80
Typ svetidla	LED panel
Farba	biela
Materiál	hliník
Uhol vyžarovania (°)	90
Činiteľ oslnenia UGR	19
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	123,53
Príkon (W)	34
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 3000
Index podania farieb (Ra)	90

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný tok (lm) (lm)	4200 4400
Životnosť	70000
Trieda ochrany	II
Nárazová odolnosť	IK02
HxŠxV mm	1195x295x28

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
PANEL C 1200, 34W 930/940 UGR mounting spring and suspension rope must be ordered separately	LI1008606
Dôležité príslušenstvo	
Panel C 4x montážne pružiny	LI1008610
Panel C závesné lanko s dĺžkou: 150 cm	LI1008609