

Dátový list pre produkt: LI1008704-

Noblo- dvojité, okrúhle, 15W, Dim-to-Warm, 36°, biele

Nástenné/ stropné svietidlo, fázové, 2000-3000K



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	240,00
Šírka (mm)	105,00
Výška (mm)	127,00
Hmotnosť (kg)	0,62
Typ svietidla	nástenné prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop nástenná
Farba	biela
Materiál	hliník ocel'
Uhol vyžarovania (°)	36
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Päťica svietidla	LED čip
Príkon (W)	15

Technické informácie - Pokračovanie

Farba svetla	teplá biela ultra teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2000-3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm) (lm)	10 - 940
Životnosť	40000
Stmievanie	fázovým stmievačom (L) fázovým stmievačom (C)
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
HxŠxV mm	240x105x127

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Noblo- dvojité, okrúhle, 15W, Dim-to-Warm, 36°, biele Nástenné/ stropné svetidlo, fázové, 2000-3000K	LI1008704