

Dátový list pre produkt: LI1009698-

# NUMINOS® MOVE M, zápustné, stropné 4000K, 40°, IP20, okrúhle

biele



## Technické informácie

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Dĺžka/hĺbka (mm)                    | 135,00 |
| Šírka (mm)                          | 135,00 |
| Výška (mm)                          | 80,00  |
| Priemer (mm)                        | 135,00 |
| Hmotnosť (kg)                       | 0,35   |
| Farba                               | biela  |
| Materiál                            | hliník |
| Uhol vyžarovania (°)                | 40     |
| Činiteľ oslnenia UGR                | 19     |
| Príkon (W)                          | 12     |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 4000   |
| Index podania farieb (Ra)           | 90     |
| Svetelný tok (lm) (lm)              | 1900   |
| Životnosť                           | 50000  |
| Trieda ochrany                      | III    |
| Krytie                              | IP20   |
| Priemer Ø x výška (mm)              | 135x80 |

## Technické informácie - Pokračovanie

HxŠxV mm

135x135x80

| POPIS                                                                 | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® MOVE M, zápusťné, stropné 4000K, 40°, IP20, okrúhle<br>biele | LI1009698  |