

Dátový list pre produkt: LI1009801 -

# NUMINOS L, Downlight biele/čierne 4000K 20°



## Produktové informácie

Osvetľovací systém NUMINOS od SLV šikovne kombinuje funkciu, dizajn a technológiu. Vďaka rozmanitej ponuke svetidiel typu downlight a bodové svetidlá si môžete vyskúšať nespočetné množstvo možností svetelného dizajnu. Patrí sem aj NUMINOS® DL L, zapustené stropné svetidlo, ktoré zaujme svojím vynikajúcim spracovaním a kvalitou svetla. Ideálne pre diskkrétne, moderné a priestorovo úsporné osvetlenie, ktoré zameriava pozornosť na predmety alebo samotnú miestnosť. Toto zapustené stropné svetidlo sa môže pochváliť spotrebou energie 17 wattov, svetelným tokom 2700 lúmenov, teplotou farby 4000 Kelvinov a indexom podania farieb 90. Jednoduchá inštalácia je potom už len formalitou. Kedy si vyberiete NUMINOS® od SLV?

## Technické informácie

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Dĺžka/hĺbka (mm)                    | 130,00 |
| Šírka (mm)                          | 130,00 |
| Výška (mm)                          | 85,00  |
| Priemer (mm)                        | 130,00 |
| Hmotnosť (kg)                       | 0,43   |
| Farba                               | biela  |
| Materiál                            | hliník |
| Uhol vyžarovania (°)                | 20     |
| Prikon (W)                          | 17     |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 4000   |
| Index podania farieb (Ra)           | 90     |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Svetelný tok (lm) (lm) | 2700       |
| Životnosť              | 50000      |
| Trieda ochrany         | III        |
| Krytie                 | IP20       |
| Priemer Ø x výška (mm) | 130x85     |
| HxŠxV mm               | 130x130x85 |

| POPIS                                       | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------|------------|
| NUMINOS L, Downlight biele/čierne 4000K 20° | LI1009801  |