

Dátový list pre produkt: LI1009963-

# NUMINOS XL, Downlight biele/čierne 4000K 20°



## Produktové informácie

NUMINOS je dokonale zladený osvetľovací systém od SLV, ktorý kombinuje funkčnosť, dizajn a technológiu. S rôznymi bodovými a stropnými svetidlami môžete vytvoriť nespočetné množstvo možností svetelného dizajnu. Patrí sem aj zapustené stropné svetidlo NUMINOS® MOVE DL XL, ktoré zaujme svojím vynikajúcim spracovaním a kvalitou svetla. Je ideálne pre diskkrétne, moderné a priestorovo úsporné osvetlenie, ktoré zameriava pozornosť na predmety alebo samotnú miestnosť. Toto zapustené stropné svetidlo sa môže pochváliť spotrebou energie iba 24 wattov, svetelným tokom 3800 lúmenov, teplotou farby 4000 Kelvinov a vysokým indexom podania farieb viac ako 90. Inštalácia je rýchla a jednoduchá. Kedy si vyberiete modulárnu všestrannosť SLV?

## Technické informácie

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Dĺžka/hĺbka (mm)                    | 160,00 |
| Šírka (mm)                          | 160,00 |
| Výška (mm)                          | 105,00 |
| Priemer (mm)                        | 160,00 |
| Hmotnosť (kg)                       | 0,70   |
| Farba                               | biela  |
| Materiál                            | hliník |
| Uhol vyžarovania (°)                | 20     |
| Príkon (W)                          | 24     |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 4000   |
| Index podania farieb (Ra)           | 90     |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Svetelný tok (lm) (lm) | 3800        |
| Životnosť              | 50000       |
| Trieda ochrany         | III         |
| Krytie                 | IP20        |
| Priemer Ø x výška (mm) | 160x105     |
| HxŠxV mm               | 160x160x105 |

| POPIS                                        | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------|------------|
| NUMINOS XL, Downlight biele/čierne 4000K 20° | LI1009963  |