

Dátový list pre produkt: LI1010533-

EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB BK ML DALI2, 1500mm



Produktové informácie

Či už ide o priemyselné budovy, supermarkety alebo logistické centrá – lineárny LED osvetľovací systém EASYLIGHT kombinuje maximálnu flexibilitu, vynikajúcu účinnosť a vysokovýkonnú svetelnú technológiu v sofistikovanom modulárnom systéme. EASYLIGHT je navrhnutý pre náročné aplikácie v priemyselnom a komerčnom prostredí a vďaka svojim inteligentným funkciám sa bez námahy prispôbi akejkoľvek projektovej situácii. Rôzne dĺžky, optika, možnosti montáže (povrchová montáž, zavesenie na lanko alebo reťaz) a zodpovedajúce zaslepovacie dosky zabezpečujú vysoký stupeň voľnosti pri plánovaní. Optika DA30 je vhodná najmä pre vysoké stropy, kde je potrebné cielené a efektívne rozloženie svetla. Inštalácia bez použitia náradia šetrí drahocenný čas – aj pri rozsiahlych projektoch. Funkcie viacerých lúmenov a viacerých farieb umožňujú nastavenie svetelného toku a teploty farieb na mieste. Varianty DALI s možnosťou jednosmerného prúdu tiež umožňujú integráciu do moderných systémov riadenia osvetlenia. S energetickou účinnosťou až 195 lm/W je EASYLIGHT obzvlášť úsporný a ponúka riešenie pripravené na budúcnosť pre náročné osvetľovacie projekty.

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.500,00
Šírka (mm)	65,00
Výška (mm)	68,00
Hmotnosť (kg)	2,80
Farba	čierna
Materiál	hliník
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Príkon (W)	27
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	5000 4000 3500
Index podania farieb (Ra)	80
Svetelný tok (lm) (lm)	14222 5094
Životnosť	100000
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Nárazová odolnosť	IK06
HxŠxV mm	1500x65x68

POPIS	OBJ. ČÍSLO
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB BK ML DALI2, 1500mm	LI1010533