

Dátový list pre produkt: LI1010534-

# EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL BK ML DALI2, 1500mm



## Produktové informácie

Či už ide o priemyselné budovy, supermarkety alebo logistické centrá – lineárny LED osvetľovací systém EASYLIGHT kombinuje maximálnu flexibilitu, vynikajúcu účinnosť a vysokovýkonnú svetelnú technológiu v sofistikovanom modulárnom systéme. EASYLIGHT je navrhnutý pre náročné aplikácie v priemyselnom a komerčnom prostredí a vďaka svojim inteligentným funkciám sa bez námahy prispôbi akejkoľvek projektovej situácii. Rôzne dĺžky, optika, možnosti montáže (povrchová montáž, zavesenie na lanko alebo reťaz) a zodpovedajúce zaslepovacie dosky zabezpečujú vysoký stupeň voľnosti pri plánovaní. Optika DA30 je vhodná najmä pre vysoké stropy, kde je potrebné cielené a efektívne rozloženie svetla. Inštalácia bez použitia náradia šetrí drahocenný čas – aj pri rozsiahlych projektoch. Funkcie viacerých lúmenov a viacerých farieb umožňujú nastavenie svetelného toku a teploty farieb na mieste. Varianty DALI s možnosťou jednosmerného prúdu tiež umožňujú integráciu do moderných systémov riadenia osvetlenia. S energetickou účinnosťou až 195 lm/W je EASYLIGHT obzvlášť úsporný a ponúka riešenie pripravené na budúcnosť pre náročné osvetľovacie projekty.

## Technické informácie

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Dĺžka/hĺbka (mm)                    | 1.500,00             |
| Šírka (mm)                          | 65,00                |
| Výška (mm)                          | 68,00                |
| Hmotnosť (kg)                       | 2,80                 |
| Farba                               | čierna               |
| Materiál                            | hliník               |
| Prevádzkové napätie AC (V)          | 220-240              |
| Príkon (W)                          | 27                   |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 5000<br>4000<br>3500 |
| Index podania farieb (Ra)           | 80                   |
| Svetelný tok (lm) (lm)              | 14222<br>5094        |
| Životnosť                           | 100000               |
| Trieda ochrany                      | I                    |
| Krytie                              | IP20                 |
| Nárazová odolnosť                   | IK06                 |
| HxŠxV mm                            | 1500x65x68           |

| POPIS                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------|------------|
| EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL BK ML DALI2, 1500mm | LI1010534  |