

Dátový list pre produkt: LI111101NW

LED Panel štvorc. 100 6W, 420lm, 4200K, CRI>80, stm., biely



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	115,00
Šírka (mm)	115,00
Výška (mm)	13,00
Hmotnosť (kg)	0,32
Výrez (mm)	105x100
Typ svetidla	LED panel
Montáž	zapustená do stropu zápustná, nástenná
Farba	RAL 9016 (biela)
Materiál	hliník
Výrobca	02-Schrack
Uhol vyžarovania (°)	120
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Svetelný zdroj	LED
Pätica svetidla	LED doska
Výkon (W)	6
Merný výkon (lm/W)	70

Technické informácie - Pokračovanie

Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	420
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	30.000h
Stmievanie	stmievanie triakovým stmievačom
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	115x115x13
Výrez v mm	105x100

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Panel štvorc. 100 6W, 420lm, 4200K, CRI>80, stm., biely	LI111101NW
Voliteľné príslušenstvo	
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami, IP20, L,N,PE	LID15379