

Dátový list pre produkt: LI112221--

Downlight, DL 126 LED, kruhové, biele, 3W LED, tb, 12V



Produktové informácie

Die DL 126 Einbauleuchte besteht durch ihre geringe Höhe und ist daher optimal für den Einsatz bei geringen Einbautiefen geeignet. Die sechs langlebige SMD LED mit einer Gesamtleistung von 3W sorgen für die nötige Beleuchtungsstärke. Verfügbar ist die Einbauleuchte mit weißer, chrom und metall gebürstet farbender Blende. Zum Betrieb wird ein passendes 12V Gleichspannungsnetzteil benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute warmweiße LED-Lampen.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	150
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	60000
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	III
Energetická trieda ECC	G
Typ svietidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svietidla	LED čip

Technické informácie - Pokračovanie

Uhol vyžarovania (°)	90
Merný výkon (lm/W)	50
Príkon (W)	3
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie DC (V)	12
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 57
Montážna hĺbka (mm)	14
Farba	biela
Materiál	plast hliník
Dĺžka (mm)	65
Šírka (mm)	65
Výška (mm)	16
Priemer (mm)	65
Voliteľné príslušenstvo	LI112175--, LI112181--, LI112182--, LI112185--, LI470507--
HxŠxV mm	65x65x16
Priemer Ø x výška (mm)	65x16
Výrez v mm	Ø 57

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Downlight, DL 126 LED, kruhové, biele, 3W LED, tb, 12V	LI112221
Voliteľné príslušenstvo	
Trojuholníkovité teleso svetidla pre DL 126, leštený kov zápustné prevedenie	LI112175
Inšalačný rám pre DL 126 zápustné prevedenie, biely kruhový	LI112181
Inšalačný rám pre DL 126 zápustné prevedenie, chróm kruhový	LI112182
Inšalačný rám pre DL 126 zápustné prevedenie, leštený kov kruhový	LI112185
LED napájací zdroj, 12W, 12V	LI470507