

Dátový list pre produkt: LI113980--

NEW TRIA MINI DL ROUND záp., 30°, 2W, 3000K, matné čierne

obsahuje nap. svorky a pružiny



Technické informácie

výrez (mm)	Ø40
typ svietidla	zápustné do stropu
montáž	zapustená do stropu
farba	čierna
materiál	hliník
uhol vyžarovania (°)	30
svetelný zdroj	LED
päťica	G24q-2
výkon (W)	2,20
účinnosť systému (lm/W)	65
farba svetla	teplá biela
teplota farby (K)	3000
index podania farieb (Ra)	≥80
svetelný tok (lm)	143
počet svetelných zdrojov	1
životnosť (h)	30000
trieda ochrany	III

Technické informácie - Pokračovanie

stupeň krytia	IP44
montážna hĺbka (mm)	40
obsah svetelného zdroja	áno
priemer Ø x výška (mm)	52x36
Výrez mm	Ø40

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NEW TRIA MINI DL ROUND záp., 30°, 2W, 3000K, matné čierne obsahuje nap. svorky a pružiny	LI113980
voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 11W, 700mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla	LI464030
Zásuvková lišta, 3 výstupy, 2 mostíky, 700mA, čierna	LI111830
Zásuvková lišta, 6 výstupov, 3 mostíky, 700mA, čierna	LI111831
Predlžovací kábel pre 700mA zdroje, 1m	LI111832