

Dátový list pre produkt: LI114416--

NEW TRIA MINI DL SQUARE, 3W, 3000K, 30°, hliník

obsahuje nap. svorky a pružiny



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	52,00
Šírka (mm)	52,00
Výška (mm)	36,00
Hmotnosť (kg)	0,07
Výrez (mm)	Ø40
Typ svetidla	zápustné do stropu
Montáž	zapustená do stropu
Farba	hliník brúsený
Materiál	hliník
Výrobca	03-SLV
Uhol vyžarovania (°)	30
Svetelný zdroj	LED
Výkon (W)	2,20
Merný výkon (lm/W)	65
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný tok (lm)	143
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	30.000h
Trieda ochrany	III
Stupeň krytia	IP44
Montážna hĺbka (mm)	40
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	52x52x36
Výrez v mm	Ø40

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NEW TRIA MINI DL SQUARE, 3W, 3000K, 30°, hliník obsahuje nap. svorky a pružiny	LI114416
Voliteľné príslušenstvo	
Zásuvková lišta, 3 výstupy, 2 mostíky, 700mA, čierna	LI111830
Zásuvková lišta, 6 výstupov, 3 mostíky, 700mA, čierna	LI111831
Predlžovací kábel pre 700mA zdroje, 1m	LI111832
LED napájač 11W, 700mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla	LI464030