

Dátový list pre produkt: LI115193--

COB LED MODUL pre AIXLIGHT PRO zápusťný rám, 30°, strieborný



Technické informácie

Výrobca	03-SLV
Svetelný tok (lm)	3200
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	30.000h
Trieda ochrany	III
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Typ svietidla	zápusťné do stropu
Svetelný zdroj	CMH-T
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetelných zdrojov	1
Merný výkon (lm/W)	91
Príkon (W)	35
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Montáž	zapustená do stropu
Farba	strieborná

Technické informácie - Pokračovanie

Materiál	hliník sklo
Voliteľné príslušenstvo	LI1001267-, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464170--, LI464174-- , LI464176--
Priemer Ø x výška (mm)	135x130

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
COB LED MODUL pre AIXLIGHT PRO zápusťný rám, 30°, strieborný	LI115193
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 36W, 700mA, stmiev.	LI1001267
AIXLIGHT PRO ZIERRING, matné biele	LI115600
TCI LED napájač 50VA, stmievateľný, 350-1050mA, DALI s ochr. pred vytiahnutím kábla	LI464032
LED napájač, 40W, 700mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla	LI464168
LED napájač, 40W, 1000mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla	LI464170
LED napájač, 40W, 700mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla stmievateľný	LI464174
LED napájač, 40W, 1000mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla stmievateľný	LI464176