

Dátový list pre produkt: LI115213--

COB LED modul, matná biela, 30°, CRI65+

pre AIXLIGHT PRO inštalačný rám



Technické informácie


Svetelný tok (lm) (lm)	1300
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3600
Index podania farieb (Ra)	≥65
Životnosť	30.000h
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájaca
Trieda ochrany	III
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Prevádzkový prúd mA (mA)	700
Montáž	zapustená do stropu
Farba	čierna biela
Materiál	hliník sklo
Výška (mm)	130
Priemer (mm)	135
Hmotnosť (kg)	0,511
Voliteľné príslušenstvo	LI1001267-, LI115170--, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464174--

Technické informácie - Pokračovanie

Priemer Ø x výška (mm)

135x130

Rozmerový obrázok: COB LED modul, matná biela, 30°, CRI65+



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
COB LED modul, matná biela, 30°, CRI65+ pre AIXLIGHT PRO inštalačný rám	LI115213
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 36W, 700mA, stmiev.	LI1001267
Štruktúrované sklo pre AIXLIGHT PRO zápusťné puzdro	LI115170
AIXLIGHT PRO ZIERRING, matné biele	LI115600
TCI LED napájač 50VA, stmievateľný, 350-1050mA, DALI s ochr. pred vytiahnutím kábla	LI464032
LED napájač, 40W, 700mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla	LI464168
LED napájač, 40W, 700mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla stmievateľný	LI464174