

Dátový list pre produkt: LI118026--

LED LIGHTPOINT zápustné, kruhové, brú. hliník, 1W LED, 3000K



Technické informácie

výrez (mm)	Ø32
montáž	zapustená do stropu
farba	hliník brúsený
materiál	hliník
napájanie	LED napájač
prevádzkové napätie AC (V)	230
svetelný zdroj	LED
výkon (W)	1
účinnosť systému (lm/W)	80
farba svetla	teplá biela
teplota farby (K)	3000
index podania farieb (Ra)	≥80
lumen (lm) (lm)	80
počet sv. zdrojov	1
trieda ochrany	III
energetická trieda ECC	A
montážna hĺbka (mm)	27
vrátane svet. zdroja	áno

Technické informácie - Pokračovanie

priemer Ø x výška (mm)	37x50
Výrez mm	Ø32

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED LIGHTPOINT zápusťné, kruhové, brú. hliník, 1W LED, 3000K	LI118026
voliteľné príslušenstvo	
LED napájací zdroj 3VA, 350mA, s AMP kon., s ochranou kábla	LI464107
Spojovacia súprava pre LED zdroje trojitá s 2 mostíkmi 350mA	LI111850