

Dátový list pre produkt: LI151950--

DOWNUNDER PUR 80x80 LED, hranaté biele puzdro, 3,5W LED, tb zápustné



Produktové informácie

Aluminium Wandeinbauleuchte der DOWNUNDER PUR 80. Der nicht sichtbar verbauten Fläche LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen, ermöglicht. Die DOWNUNDER PUR 80 Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender LED Treiber mit 350mA benötigt. Ein Einbaurahmen für die Montage in Mauerwerk ist optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	265
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	30000
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Typ svetidla	nástenné zápustné
Svetelný zdroj integrovaný	áno

Technické informácie - Pokračovanie

Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	76
Príkon (W)	3,50
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Montáž	zápustná, nástenná
Výrez (mm)	70x65
Montážna hĺbka (mm)	35
Farba	biela
Materiál	hliník ocel'
Dĺžka (mm)	32
Šírka (mm)	80
Výška (mm)	80
Voliteľné príslušenstvo	LI151960--;LI1007227-
HxŠxV mm	32x80x80
Výrez v mm	70x65

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DOWNUNDER PUR 80x80 LED, hranaté biele puzdro, 3,5W LED, tb zápustné	LI151950
Voliteľné príslušenstvo	
Zápustný rám pre DOWNUNDER PUR 80x80LED, štvorc.	LI151960
LED napájac 20W 350mA/500mA PHASE biely	LI1007227