


Dátový list pre produkt: LI158704--

I-VIDUAL LED PANEL, 600x600, 40W, 4000K, matný biely

do kazetových stropov



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	595,00
Šírka (mm)	595,00
Výška (mm)	13,00
Hmotnosť (kg)	3,92
Typ svetidla	zápustné do stropu
Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	hliník akrylát
Výrobca	O3-SLV
Uhol vyžarovania (°)	110
Svetelný zdroj	SMD LED
Päťica svetidla	LED doska
Výkon (W)	40
Merný výkon (lm/W)	80
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000

Technické informácie - Pokračovanie

Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	3200
Počet svetelných zdrojov	2
Životnosť	30.000h
Trieda ochrany	III
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Montážna hĺbka (mm)	50
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	595x595x13

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
I-VIDUAL LED PANEL, 600x600, 40W, 4000K, matný biely do kazetových stropov	LI158704
Voliteľné príslušenstvo	
Univerzálny rám pre prisadenie LED panelov, 595x595mm, biely Vhodný pre LI158703 a LI158704	LI158762
Inštalčný rám, strieborný, D/Š 60.5/60.5 cm pre I-VIDUAL LED panel	LI158764
Stropná ružica, 10,3cm x 22cm x 5,1 cm, matná biela	LI158791
Závesný set pre LED panely, 150cm	LI158799
TCI LED napájač 50VA, stmievateľný, 350-1050mA, DALI s ochr. pred vytiahnutím kábla	LI464032
LED napájač, 40W, 1000mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla	LI464170
LED napájač, 40W, 1000mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla stmievateľný	LI464176