


Dátový list pre produkt: LI161291--

CONTONE, 16W, 890lm, 3000-2000K stm., IP44, kruhové, biele



Krivka svetivosti



Produktové informácie

Mit der CONTONE Deckeneinbauleuchte können Sie Ihre Lichtstimmung individuell bestimmen. Beim Dimmen des integrierten Premium COB LED Moduls verändert sich die Lichtfarbe von 3000K auf 2000K und zeigt beim Abdimmen den gleichen Effekt wie Glühfaden-Leuchtmittel. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	890
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90

Technické informácie - Pokračovanie

Životnosť	40.000h
Stmievanie	stmievateľné fázovým stmievačom (C)
Krytie	IP44
Typ svetidla	nástenné zápusťné zápusťné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetelných zdrojov	1
Päťica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	30
Merný výkon (lm/W)	56
Príkon (W)	16
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Montáž	zapustená do stropu zápusťná, nástenná
Výrez (mm)	Ø 82
Montážna hĺbka (mm)	135
Farba	biela
Materiál	hliník
Dĺžka (mm)	92
Šírka (mm)	92
Výška (mm)	140
Priemer (mm)	92
Hmotnosť (kg)	0,32
HxŠxV mm	92x92x140
Priemer Ø x výška (mm)	92x140
Výrez v mm	Ø 82

POPIS

OBJ. ČÍSLO

CONTONE, 16W, 890lm, 3000-2000K stm., IP44, kruhové, biele

L1161291