

Dátový list pre produkt: LI162703--

SENDER LED zápustný panel, 6W, 3000K, kruhový, biely



Technické informácie

Výška (mm)	30,00
Priemer (mm)	115,00
Hmotnosť (kg)	0,23
Výrez (mm)	Ø107
Typ svietidla	zápustné do stropu
Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	hliník
Výrobca	O3-SLV
Uhol vyžarovania (°)	120
Napájanie	bez LED napájača
Vstupný prúd (A)	0,35
Svetelný zdroj	SMD LED
Päťica svietidla	LED doska
Výkon (W)	6
Merný výkon (lm/W)	40
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000

Technické informácie - Pokračovanie

Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	240
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	30.000h
Trieda ochrany	III
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Montážna hĺbka (mm)	40
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer Ø x výška (mm)	115x30
Výrez v mm	Ø107

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SENDER LED zápusťný panel, 6W, 3000K, kruhový, biely	LI162703
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 10W, 350mA, stmievateľný, s ochranou kábla	LI464140