


Dátový list pre produkt: LI162783--

SENDER LED zápusťný panel, 14W, 3000K, štvorcový, biely



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	240,00
Šírka (mm)	240,00
Výška (mm)	30,00
Hmotnosť (kg)	0,86
Výrez (mm)	230x230
Typ svetidla	zápusťné do stropu
Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	hliník
Výrobca	03-SLV
Uhol vyžarovania (°)	120
Napájanie	bez LED napájача
Vstupný prúd (A)	0,35
Svetelný zdroj	SMD LED
Pätica svetidla	LED doska
Výkon (W)	14
Merný výkon (lm/W)	69
Farba svetla	teplá biela

Technické informácie - Pokračovanie

Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	970
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	30.000h
Trieda ochrany	III
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Montážna hĺbka (mm)	40
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	240x240x30
Výrez v mm	230x230

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SENDER LED zápusťný panel, 14W, 3000K, štvorcový, biely	LI162783
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 15W, 350mA, stmievateľný, s ochranou kábla	LI464143
LED napájač 18W, 350mA, stmievateľný, s ochranou kábla	LI464150