



Dátový list pre produkt: LI162813--

SENER LED zápusťný panel, 14W, 3000K, štvorcový, strieborný



Technické informácie

výrez (mm)	230x230
typ svietidla	zápusťné do stropu
montáž	zapustená do stropu
farba	strieborná
materiál	hliník
uhol vyžarovania (°)	120
napájanie	bez LED napájача
vstupný prúd (A)	0,35
svetelný zdroj	SMD LED
päťica svietidla	LED doska
výkon (W)	14
účinnosť systému (lm/W)	69
farba svetla	teplá biela
teplota farby (K)	3000
index podania farieb (Ra)	≥80
svetelný tok (lm)	970
počet svetelných zdrojov	1
životnosť (h)	30000

Technické informácie - Pokračovanie

trieda ochrany	III
energetická trieda ECC	A++ A+ A
montážna hĺbka (mm)	40
obsah svetelného zdroja	áno
HxŠxV mm	240x240x30
Výrez mm	230x230

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SENDER LED zápusťný panel, 14W, 3000K, štvorcový, strieborný	LI162813
voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 18W, 350mA, stmievateľný, s ochranou kábla	LI464150