

Dátový list pre produkt: LI163013--

SENDER LED prisadený panel, 14W, 3000K, štvorcový, striebor.



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	215,00
Šírka (mm)	215,00
Výška (mm)	48,00
Hmotnosť (kg)	1,02
Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop nástenná
Farba	strieborná
Materiál	hliník akrylát
Výrobca	O3-SLV
Uhol vyžarovania (°)	120
Svetelný zdroj	SMD LED
Pätica svetidla	LED doska
Výkon (W)	14
Merný výkon (lm/W)	60
Farba svetla	teplá biela

Technické informácie - Pokračovanie

Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	840
Životnosť	30.000h
Trieda ochrany	I
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	215x215x48

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SENDER LED prisadený panel, 14W, 3000K, štvorcový, striebor.	LI163013
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 15W, 350mA, stmievateľný, s ochranou kábla	LI464143