

Dátový list pre produkt: LI202009WW

LED Panel štvorcový 200 16W, 1250lm, 830, stmievat., biely



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	200,00
Šírka (mm)	200,00
Výška (mm)	15,00
Hmotnosť (kg)	0,66
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Výrez (mm)	185 x 185
Typ svetidla	LED panel
Montáž	zapustená do stropu zápustná, nástenná
Farba	biela
Materiál	hliník
Kryt	efekt námrazy PMMA
Výrobca	O2-Schrack
Uhol vyžarovania (°)	120
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Svetelný zdroj	LED

Technické informácie - Pokračovanie

Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	16
Merný výkon (lm/W)	78
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	1250
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	40.000h
Stmievanie	stmievanie triakovým stmievačom
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP20
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	200x200x15
Výrez v mm	185 x 185

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Panel štvorcový 200 16W, 1250lm, 830, stmievat., biely	LI202009WW
Voliteľné príslušenstvo	
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami, IP20, L,N,PE	LID15379