

Dátový list pre produkt: LI233550--

DASAR LED MINI, 2W, 3000K, 12-24V, IP67, štvorc., nerez 316

zápustné do podlahy



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	37,00
Šírka (mm)	37,00
Hmotnosť (kg)	0,35
Výrez (mm)	Ø30
Typ svetidla	zápustné do zeme/podlahy
Montáž	zapustená zemná
Farba	nerezová
Materiál	sklo nerezová oceľ
Výrobca	03-SLV
Uhol vyžarovania (°)	31
Svetelný zdroj	LED
Patica svetidla	LED doska
Výkon (W)	2
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný tok (lm)	120
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	25.000h
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP67
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Montážna hĺbka (mm)	80
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Výrez v mm	Ø30

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DASAR LED MINI, 2W, 3000K, 12-24V, IP67, štvorc., nerez 316 zápustné do podlahy	LI233550
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájací zdroj, 12W, 24V DC	LI470502
LED napájací zdroj, 12W, 12V	LI470507