

Dátový list pre produkt: LI240004--

P-LIGHT protipanikové svietidlo bez piktogramu, biele



Produktové informácie

P-LIGHT zur Verwendung als Notbeleuchtung für Wandanbau und Deckenaufbau geeignet. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit zwei eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest und Erkennungsweite von 30m. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden.

Technické informácie

Životnosť	25.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	110
Dĺžka (mm)	73
Šírka (mm)	375
Výška (mm)	176
Voliteľné príslušenstvo	LI240009--;LI240010--;LI240022--
HxŠxV mm	73x375x176

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
P-LIGHT protipanikové svietidlo bez piktogramu, biele	LI240004
Voliteľné príslušenstvo	
P-LIGHT sada piktogramov pre LI240004, zelené	LI240009
P-LIGHT sada piktogramov pre LI240004 pre schodisko, zelené	LI240010
Nabíjateľné batérie pre P-LIGHT, Ni- Cad 3.6V, 1000mA súprava 2 ks.	LI240022