

Dátový list pre produkt: LI28004430

LCA 35W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/ DALI-2/switchDIM

one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); Komunikácia na blízke pole (NFC); Vhodné pre systémy núdzového osvetlenia v súlade s normou EN 50172



Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	50
Životnosť	50.000h
Stmievanie	tlačidlom Push to DIM NFC DALI 2
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
Príkon (W)	35
Ovládanie a napájanie	napájací zdroj
Vstupné napätie AC (V)	198-264
Vstupné napätie DC (V)	176-280
Výstupné napätie DC (V)	24
Frekvencia (Hz)	50/60
Farba	biela
Materiál	plast

Technické informácie - Pokračovanie

Dĺžka (mm)	195
Výška (mm)	30
Voliteľné príslušenstvo	EHDALIDIM-
HxŠxV mm	195x43x30
Rozsah stmievania (%)	1 - 100
Rozsah napätia (V)	220-240V

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LCA 35W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/DALI-2/switchDIM one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); Komunikácia na blízke pole (NFC); Vhodné pre systémy núdzového osvetlenia v súlade s normou EN 50172	LI28004430
Voliteľné príslušenstvo	
Tlačidlový stmievač do inštalačnej škatule pre DALI pre ovládanie DALI predadníkov (až 64 ks), s pamäťovou funkciou	EHDALIDIM