

Dátový list pre produkt: LI29001242

Led Panel 33W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, bez napájača



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.197,00
Šírka (mm)	297,00
Výška (mm)	9,00
Hmotnosť (kg)	3,70
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	plast kovový
Výrobca	02-Schrack
Uhol vyžarovania (°)	80
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Prevádzkové napätie DC (V)	30-34
Prevádzkový prúd mA (mA)	1050
Svetelný zdroj	SMD LED
Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	42

Technické informácie - Pokračovanie

Merný výkon (lm/W)	105
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥85
Svetelný tok (lm)	4000
Životnosť	50.000h
Stmievanie	stmievateľné
Trieda ochrany	3
Stupeň ochrany krytom	IP20
HxŠxV mm	1197x297x9

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Led Panel 33W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, bez napájača	LI29001242
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
LED napájač 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
LED napájač 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC 1-10V	LI29001076
Súprava pre prisadenú montáž LED panelov série LEDon 1197x297	LI29001094
Nástenný držiak pre montáž LED panelov série LEDon	LI29001097
Súprava závesov pre LED panely série LEDon, 4x1m	LI29001064
Súprava závesov pre LED panely série LEDon, 4x2m	LI29001096
LED Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami, IP20, L,N,PE	LID15379