

Dátový list pre produkt: LI2JL58809

Priemyselné svietidlo Linda LED 2x24W, 4000K, 7693lm, IP65

prachotesné svietidlo s difúzorom



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.270,00
Šírka (mm)	160,00
Výška (mm)	100,00
Hmotnosť (kg)	2,20
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svietidla	do vlhkého prostredia
Montáž	prisadená na strop záves nástená
Farba	transparentná
Materiál	polykarbonát
Kryt	priehľadný
Výrobca	01-Schrack-Trinity

Technické informácie - Pokračovanie

Činiteľ oslnenia UGR	<22
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	2x24
Výkon (W)	56
Merný výkon (lm/W)	126
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	7693
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	80.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP65
Nárazová odolnosť	IK10
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	1270x160x100

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Priemyselné svietidlo Linda LED 2x24W, 4000K, 7693lm, IP65 prachotesné svietidlo s difúzorom	LI2JL58809
Voliteľné príslušenstvo	
Náhradný kryt pre LINDA 2x28/54/36W	LIC4LD2S00
Uzatváracie klipy nerezové pre Linda	LICVVID670
Linda montážne spony nerezové	LI2JLI0304
Linda háky pre reťaze	LI2JLI0484